



Primer Deep

MŰSZAKI ADATLAP

Oldószermentes, alkáliálló mélyalapozó

Termékleírás: a Sorell Primer Deep oldószermentes alkáliálló mélyalapozó nagy behatolóképeségénél fogva a porózus, kismértékben porló részek felületi szilárdságát nagymértékben javítja, így jelentősen fokozza a burkolóanyagok tapadóképeségét. Használata egyenletes nedvszívást eredményez, ezáltal az eltérő szívóhatás következtében fellépő foltosodást is megakadályozza. Használatával elkerülhető, hogy az alapfelület a frissen felhordandó anyagokból, habarcsokból jelentős mennyiségű vizet szívjon el.

Alkalmazási terület: használata hidegburkolatok ragasztását, glettek, beltéri diszperziós, homlokzati festékek felhordását, különös tekintettel gipszkarton alapfelületekre történő burkolatok és szigetelések felhelyezését megelőzően javasolt.

Alapfelület: az elvált, laza, szilárdságvesztett felületrészeket és „kivirágzásokat” el kell távolítani, majd a teljes felületen, mechanikus úton portalánítani.

Feldolgozás: a termék nem igényel hígítást, de szükség esetén max. 1:1 arányban víz hozzáadása megengedett. Festőecsettel vagy teddy hengerrel hordjuk fel. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre tilos felkenni. Alkalmazható +6°C feletti lég- és alapfelületi hőmérséklet esetén. A munkálatok befejeztével a szerszámokat bő vízzel mossuk el.

Anyagszükséglet (hígított): ~0,2 kg/m²

Higíthatóság: 1:1 (Alapozó:Víz)

Száradási idő: 2-6 óra, a fal és a levegő hőmérsékletének, páratartalmának függvényében.

Tárolás: Fedett, hűvös, fagymentes helyen, tűző napsütéstől védve, bontatlanul az eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.

Figyelmeztetés! Beltéri alkalmazása során a bútorzatra, vagy egyéb használati tárgyra került alapozót azonnal távolítsuk el törlőruha segítségével. Száradás után a szennyeződést csak a felület maradandó károsodásával lehet eltávolítani.

Összetétel: Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion. 1,2-benzotiazolin-3-on. 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]. 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke.

FIGYELEM! H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P302 + P352** Ha bőrre kerül: Lemosás bő szappanos vízzel. **P333 + P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. **P363** A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, regionális és nemzetközi szabályozások figyelembe vételével.

Biztonsági előírások: lásd Biztonsági adatlap.

Figyelmeztetés: a gyártó és a forgalmazó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.

EU határérték erre a termékre

(A/g/VB): 30g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb

10 g/l VOC-t tartalmaz.

